



Gewindeadapter aus Messing (PN 400 bar) Muffe / Zapfen
 Threaded adapters in brass (PN 400 bar)

Innengewinde Female thread	Außengewinde Male thread	Artikel-Nummer Order-Code
G 1/8 = 1/8" BSP F	G 1/4 = 1/4" BSP M	003.0.000.0924.0
	G 1/8 = 1/8" BSP M	003.0.000.0215.0
	M 10 x 1	003.0.000.0931.0
	M 12x1,5	003.0.000.0240.0
	1/4" NPT M	003.0.000.0100.0
G 1/4 = 1/4" BSP F	G 3/8 = 3/8" BSP M	003.0.000.0223.0
	G 1/2 = 1/2" BSP M	003.0.000.0231.0
	1/2" NPT M	003.0.000.0101.0
	Schlauch 4 mm	999.0.000.0005.0
	7/16-20 UNF	-
G 3/8 = 3/8" BSP F	G 1/4 = 1/4" BSP M	003.0.000.0258.0
	G 1/2 = 1/2" BSP M	003.0.000.0266.0
	G 1/4 = 1/4" BSP M	003.0.000.0274.0
G 1/2 = 1/2" BSP F	G 3/8 = 3/8" BSP M	003.0.000.0282.0
	M 20x1,5	003.0.000.0312.0
	1/4" NPT M	003.0.000.0930.0
M20 x 1,5	G 1/2 = 1/2" BSP M	003.0.000.0355.0
1/4" NPT F	G 1/4 = 1/4" BSP M	003.0.000.0999.0



Gewindeadapter aus Edelstahl 1.4571 (PN 1000 bar) Muffe / Zapfen
 Threaded adapters in stainless steel 1.4571 (PN 1000 bar)

Innengewinde Female thread	Außengewinde Male thread	
G 1/8 = 1/8" BSP F	G 1/2 = 1/2" BSP M	VA-ADAPTER-G18-G12
	G 3/8 = 3/8" BSP M	VA-ADAPTER-G14-G38
G 1/4 = 1/4" BSP F	G 1/2 = 1/2" BSP M	VA-ADAPTER-G14-G12
	1/4" NPT M	VA-ADAPTER-G14-N14
	3/8" NPT M	VA-ADAPTER-G14-N38
G 3/8 = 3/8" BSP F	G 1/2 = 1/2" BSP M	VA-ADAPTER-G38-G12
	G 1/4 = 1/4" BSP M	003.0.000.0483.0
G 1/2 = 1/2" BSP F	G 3/8 = 3/8" BSP M	VA-ADAPTER-G12-G38
	1/2" NPT M	003.0.006.4923.0
M20 x 1,5	G 1/2 = 1/2" BSP M	VA-ADAPTER-M20-G12
1/4" NPT F	G 1/4 = 1/4" BSP M	VA-ADAPTER-N14-G14
	G 1/2 = 1/2" BSP M	VA-ADAPTER-N14-G12
1/2" NPT F	G 1/2 = 1/2" BSP M	VA-ADAPTER-N12-G12



Gewindeadapter aus Edelstahl 1.4571 (PN 1000 bar) Zapfen/Zapfen
 Threaded adapters in stainless steel 1.4571 (PN 1000 bar)

Außengewinde Male thread	Außengewinde Male thread	
G 1/4 = 1/4" BSP M	G 1/2 = 1/2" BSP M	VA-ADAPTER-G14M-G12M
	1/4" NPT M	VA-ADAPTER-G14M-N14M



Selbstdichtende Reduzierschraubungen aus Messing (PN 400)
 nur für Manometer-Typen S.01, NG 40/50/52/60/63 und 72x72
 sowie Typen S.02, NG 80 und NG 100 geeignet.

Innengewinde Female thread	Außengewinde Male thread	
G 1/8 = 1/8" BSP F	G 1/4 = 1/4" BSP M	003.0.000.0076.0
G 1/4 = 1/4" BSP F	G 3/8 = 3/8" BSP M	003.0.000.0084.0
	G 1/2 = 1/2" BSP M	003.0.000.0092.0