

TESTKIT-DM80-9040



Inhalt:

- Kalibrier-Handtestpumpe **LR-Cal LPP 40** zur manuellen Prüfdruckerzeugung -0,95...+40 bar
- Digital-Manometer LR SMART TECH **DM 80**
Messbereich -1...+40 bar, $\pm 0,25\%$ BFSL
- mit Werkskalibrierschein
- mit Gummischutzkappe, schwarz
- **Gewindeadapter** für Prüflingsanschluss der Pumpe
G 1/8 innen, G 3/8 innen, G 1/2 innen, G 1/2 außen
1/2" NPT innen, 3/8" NPT innen, 1/4" NPT innen,
1/8" NPT innen
M12x1,5 innen, M20x1,5 innen, M16x2 innen
- Stabiler Transport- und **Aufbewahrungskoffer** mit gefräster Formschaumeinlage


Siehe Datenblätter „LPP 40“ und „DM 80“.

Content:

- Pressure test pump **LR-Cal LPP 40** for manual pressure generation -0.95...+40 bar
- Digital Pressure Gauge LR SMART TECH **DM 80**
Range -1...+40 bar, $\pm 0.25\%$ BFSL
- with factory Certificate of Calibration
- with protection rubber cap, black
- **Threaded adapters** for test item port of the pump
1/8" BSP F, 3/8" BSP F, 1/2" BSP F, 1/2" BSP M
1/8" NPT F, 1/4" NPT F, 3/8" NPT F, 1/2" NPT F
M12x1.5 F, M20x1.5 F, M16x2 F
- Rigid transit **case** with countersunk foam insert.

More details see datasheets „LPP 40“ and „DM 80“.

TESTKIT-DM80UMS-9016



Data Logger + USB



Inhalt:



- Kalibrier-Handtestpumpe **LR-Cal LPP 40** zur manuellen Prüfdruckerzeugung -0,95...+40 bar
- Digital-Manometer LR SMART TECH **DM 80-UMS** Datenlogger (8 GB Speicher)
Messbereich -1...+16 bar, $\pm 0,25\%$ BFSL
- mit Werkskalibrierschein
- mit Gummischutzkappe, grün
- mit Steckerladegerät
- **Gewindeadapter** für Prüflingsanschluss der Pumpe
G 1/8 innen, G 3/8 innen, G 1/2 innen, G 1/2 außen
1/2" NPT innen, 3/8" NPT innen, 1/4" NPT innen,
1/8" NPT innen
M12x1,5 innen, M20x1,5 innen, M16x2 innen
- Stabiler Transport- und **Aufbewahrungskoffer** mit gefräster Formschaumeinlage
Siehe Datenblätter „LPP 40“ und „DM 80“.

Content:



- Pressure test pump **LR-Cal LPP 40** for manual pressure generation -0.95...+40 bar
- Digital Pressure Gauge LR SMART TECH **DM 80-UMS** Data logger (8 GB memory)
Range -1...+16 bar, $\pm 0.25\%$ BFSL
- with factory Certificate of Calibration
- with protection rubber cap, green
- with mains battery charger
- **Threaded adapters** for test item port of the pump
1/8" BSP F, 3/8" BSP F, 1/2" BSP F, 1/2" BSP M
1/8" NPT F, 1/4" NPT F, 3/8" NPT F, 1/2" NPT F
M12x1.5 F, M20x1.5 F, M16x2 F
- Rigid transit **case** with countersunked foam insert.

More details see datasheets „LPP 40“ and „DM 80“.